



Programme Céliane™ voyants, accessoires



0 670 01 (Mica) équipé d'un voyant 0 676 69

0 670 16 (Corian nocturne) équipé d'un enjoliveur avec voyant 0 683 10

0 670 13 (Graphite) équipé d'un enjoliveur avec voyant 0 683 13

Emb.	Réf.	Voyants lumineux
10	0 676 66	Raccordement par montage direct Lampe sans entretien (LED). Couleur blanche 230 V - Consommation 0,15 mA
10	0 676 67	12 V - 24 V - 48 V - Consommation en continu : 12 V : 0,2 mA ; 24 V : 0,9 mA ; 48 V : 2,7 mA Consommation en alternatif : 12 V : 0,4 mA ; 24 V : 1,2 mA ; 48 V : 3,7 mA

Emb.	Réf.	Voyants témoins
10	0 676 68	Voyant témoin câblage phase distribuée 230 V - Consommation 3 mA
10	0 676 65	Voyant témoin câblage existant 230 V - Consommation 3 mA
10	0 676 69	Voyants à bornes pour témoin indépendant Livré avec couronne lumineuse. Equipé de 2 bornes automatiques pour raccordement indépendant (exemple : retour circuit télérupteur utilisable uniquement avec interrupteur et poussoirs simples réf. 0 670 01/0 670 31) 230 V Consommation : 3 mA (témoin), 0,15 mA (lumineux)
1	0 676 61	12/24 V Consommation : 27 mA
1	0 676 62	24/48 V Consommation : 10 mA
10	0 676 64	Voyant pour prises de courant commandée et inter bipolaire 230 V - Consommation 2,4 mA. Avec 2 fils à câbler. Voyant à LED, durée de vie d'environ 10000 heures

Emb.	Réf.	Enjoliveurs avec voyant
1	0 680 10	Pour commande à levier et silencieux. Livrés avec voyant pour raccordement indépendant et couronne lumineuse blanche ou titane. 3 mA en fonction témoin, 0,15 mA en fonction lumineuse
1	0 683 10	A levier - blanc
1	0 680 13	A levier - titane
1	0 683 13	Silencieux - blanc
1	0 683 13	Silencieux - titane

Emb.	Réf.	Porte-étiquette pour repérage
10	0 676 60	Se fixe par collage sur les plaques

Emb.	Réf.	Obturateurs
10	0 681 43	Permettent de mettre une fonction en attente. Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation. Se fixent directement sur support Batibox
10	0 684 43	Blanc
		Titane

Programme Céliane™ prises aspiration centralisée et prise rasoir



0 674 30 (Taupe)

0 671 59 (Blanc)

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports p. 610 à 613

Emb.	Réf.	Prises d'aspiration centralisée
1	0 674 30	Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm Prises livrées complètes avec enjoliveur
1	0 674 31	Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par simple dépression d'air) Fonctionne avec les systèmes suivants : - Aldes : modèles Family et Boosty - Générale d'aspiration : modèle Sonis - Aspiramatic : Excel 200/200 A/300/300 S/400
1	0 674 32	Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique Fonctionne avec les systèmes suivants : - générale d'aspiration - aspiramatic, softy et windy
1	0 674 33	Kit de raccordement et d'encastrement pour prises d'aspiration centralisées Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés
1	0 674 39	

Emb.	Réf.	Prise rasoir
1	0 671 59	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz et sortie 120/230 V~ Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5 Raccordement par bornes automatiques Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur Livrée avec support Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm réf. 0 801 55 ou 2 x 0 801 51 en maçonnerie et réf. 0 800 52 en cloison sèche

Notices et fiches technique à consulter sur **e-catalogue**

